

Technische specificaties UPARQ Bergen op Zoom
Garagebox Type L
Bouwnummers: 66 t/m 109

Aannemer/leverancier:	Cordeel Nederland B.V. / Juwel Fertigaragen
Maatvoering:	Buitenmaat: diepte 5.99 m, breedte 2.95 m, hoogte 2.55 m.
Overheaddeur:	AA Protec Highline C. Kleur: RAL 7016 <ul style="list-style-type: none">- Bediening: Handmatig- Vrije doorrijhoogte: 2.10 m.- Dagbreedte: 2.54 m.
Constructie:	Wanden, vloer en dak naadloos gestort uit gewapend beton minimaal C30/37 conform NEN-EN 13978-1. Uitgevoerd in de standaard versterkte wand-, en plafonddikte van minimaal 8 cm.
Dakbedekking:	Volledig met epoxy coating uitgevoerde dakbedekking, Vliegvuurbestendig conform DIN 7102. Dak in kuipuitvoering met afschot aan de achterzijde. Rondom een dakopstand.
Vloerbelasting:	<ul style="list-style-type: none">- Vloer met dubbele wapening minimaal 8 cm.- Maximaal 250 kg/m², voertuig gewicht tot 2.5 ton- Gevolgklasse: CC1
Elektra:	Elektrische installaties bestaande uit: <ul style="list-style-type: none">- Led armatuur incl. bewegingsmelder in garagebox- Dubbele wandcontactdoos- Aardlekautomaat 230V 16A- kWh tussenmeter in te technische ruimte
Waterpunt:	Niet van toepassing
HWA:	Elke unit is voorzien van een kunststof regenpijp aan de binnenzijde van de box.
Afwerking:	Binnen- en buitenafwerking: <ul style="list-style-type: none">- <u>Binnen</u>: Muren en plafond afgewerkt met tweekleurig gespikkelde, afwasbare en veegvaste coating. De vloerplaat is standaard schalingsglad beton.- <u>Buiten</u>: Stootvaste waterafstotend met glasvezel versterkte buitenafwerking, UV bestendig, kleurvast RAL 9016 en waterdicht.
Ventilatie:	Natuurlijke ventilatie middels dakdoorvoer in combinatie met de luchtdoorlatendheid van de overheaddeur conform in Nederland geldende norm.
Garantie:	Garantie: <ul style="list-style-type: none">- Overheaddeur: 2 jr. fabrieksgarantie- Constructie: volgens VOB-deel 1 en 2 en alg. voorwaarden Juwel Fertigaragen 4 jaar na plaatsing.
Opties:	Opties separaat via optielijst. Keuze voor opties kunnen van invloed zijn op de technische specificaties, bijvoorbeeld doorrijhoogte i.c.m. loopdeur.

DISCLAIMER: Deze informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van leveranciers. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt vanwege architectonische, technische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen of wensen van overheden en/of nutsbedrijven.